



Prekladacie vozy

Vysokovýkonný partner v logistike žatvy

- > Vysoká účinnosť
- > Minimalizovaný tlak na pôdu
- > Optimálny výkon
- > Možnosť vyprázdnenia zvyškov po celej dĺžke zásobníka

**Zvýšte výkon Vášho
kombajnu o 30%**



Zvýšte

- Vašu účinnosť
- Rýchlosť zberu
- Transportný výkon

Znížte

- Prestoje kombajnu
- Náklady na zber
- Tlak na pôdu

Prekladacie vozy

Vysokovýkonný partner v logistike žatvy

Súčasný trend vo fungovaní stredných a veľkých podnikoch a podnikoch poskytujúcich služby v poľnohospodárstve je zameraný na menší počet vysokovýkonnej techniky schopnej pokryť špičky vo výrobe.

Hospodárnosť žatvy je možné dosiahnuť iba optimalizáciou celého procesu od kosenia až po prepravu komodity. Špeciálne pri zbere ale aj preprave osiva a hnojiva Vám ponúka **Gustrower transportné a prekladacie vozy – GTU** s optimálnym pomerom cena/výkon a komplexné riešenie reťazca logistiky pri minimalizácii tlaku na pôdu.

Úspora nákladov je dosiahnuteľná od obhospodarovanej výmery 200 hektárov.



Okrem obilovín je možné prepravovať a prekladať aj ostatné produkty ako hnojivá, repka, kukurica a osivá. Vďaka tomu môžeme dosiahnuť vysoký stupeň vyťaženia súpravy s prekladacím vozom.



Odstraňovanie zvyškového množstva resp. čistenie je možné cez manuálne otvárateľný poklop pod šnekom a umožňuje bezproblémové čistenie po celej dĺžke zásobníka. Dve ďalšie čistiace poklapy sa

nachádzajú pod nohou vyprázdňovacieho šneku. Nastavenie prekladaného objemu je ovládané hydraulicky. Pod horizontálnym šnekom sa nachádzajú ďalšie dva otvory.

Smart Farming



Smart Farming

Smart Farming systém pozostáva z troch častí z manažmentu komodity, ovládania stroja a dátového manažmentu. Pomocou systému je možné presne sledovať činnosť aj polohu stroja, analyzovať pomocou senzorov prevádzkové parametre ako aj lokálne špecifické informácie.



Široké kolesá zabezpečujú optimálny tlak na pôdu, vysoký jazdný komfort a nižšiu spotrebu paliva na traktore.

Vysoká výpustná výška až 4,80m umožňuje vypúšťanie aj na svahu, na vysoké prepravné prostriedky alebo prekladanie do vagónov.

Výhody:

- » AEF certifikované ISOBUS ovládanie celého prekladacieho voza
- » Task – Controll počítač predstavuje spojovací článok medzi Farm – Management systémom a prekladacím vozom
- » Presná dokumentácia a zhrnutie výnosov ako aj aktuálna vlhkosť komodity v prekladacom voze sú merané a poskytujú nezávislé výsledky od použitej zberacej techniky
- » Bezchybná dokumentácia transportných ciest ako aj nakládky a vykládky
- » Využitia a dodržanie maximálnych nosností ostatných prepravných vozidiel v následnosti operácií
- » Možnosť priameho zaradenia mokrých a suchých šarží jednotlivých komodít
- » Automatická dokumentácia umožňuje maximálnu transparentnosť procesu sledovania nákladu



AEF Zertifizierte ISOBUS Lösungen ermöglichen reibungslosen Praxiseinsatz

MEMBER OF



Deliaca stena v kombinácii so Smartfarming



Napínanie pružín



Rolovacia plachta (základná výbava)



Váhový systém

Typy prekladacích vozov:

	GTU 21	GTU 25	GTU 36
Objem zásobníka	21 m ³	25 m ³	36 m ³
Možnosť zvýšenia objemu zásobníka na		28 m ³	40 m ³
Výkon prekladania (v závislosti od komodity) až do	12 m ³ /min	12 m ³ /min	15 m ³ /min
Rozmery zásobníka: - Dĺžka - Šírka	5000 mm 2500 mm	5200 mm 2500 mm	7800 mm 2500 mm
Plniaca výška (výška bočných stien) Plniaca výška so zvýšeným zásobníkom	3190 mm	3450 mm 3690 mm	3460 mm 3690 mm
Max. výška prekladania	4720 mm	4800 mm	4750 mm
Pohon šneku cez kardán 540 alebo 1000 ot./min.	áno	áno	áno
Priemer vykladacieho šneku	450 mm	450 mm	530 mm
Priemer spodného šneku	350 mm	350 mm	400 mm
Odporúčaný výkon traktora	110 kW / 150 PS	132 kW / 180 PS	162 kW / 220 PS
Vyprázdňovanie zbytkového množstva po celej dĺžke zásobníka	áno	áno	áno
Podvozok	jednonápravový	Tandem, odpružený, vzadu riaditeľný	Tridem, odpružený, 1. a 3. riaditeľná
Pripojenie	spodné	spodné	Spodné, odpružené
Vzduchotlakové brzdy a parkovacia brzda	áno	áno	áno
Pneumatiky	800/65 R32	650/65-30,5	650/65-30,5
Prípustná celková hmotnosť	13000 kg	23000 kg	33000 kg

Príplatková výbava:

Flexibilné vykladanie pri plnení sejacích strojov alebo rozmetadiel – svetlo na mieste prekladania – kamera na sledovanie naplnenia zásobníka – váhový systém – tlačiareň pre váhový systém – rýchlosť 40 km/h - nadstavby zásobníka – hydraulicky odpružené ojo – hydraulická odstavňá noha



TEAM AGRO s.r.o.

Komárňanská cesta 21
 ☎ +421 (0)915 408 048
 ✉ karsay@teamagro.sk
www.teamagro.sk

GMB Güstrower Maschinenbau GmbH
 Glasewitzer Chaussee 30
 D 18273 Güstrow

Tel.: +49(0)3843/2175-0
 Fax: +49(0)3843/2175-175
 info@gmb-guestrower.de
www.gmb-guestrower.de