

## Cenová ponuka



Doosan DX19

## Technická špecifikácia

<b>Motor</b>	
Typ	Yanmar – 3TNV74F-SPBC (ETAPA 5)
Výkon	9,9 Kw / 13,3 HP
Zdvihový objem valcov	0,7 l
<b>Rozmery</b>	
Dĺžka výložníka –	200 mm
Dĺžka ramena -	1090 mm
Šírka	980 mm - 1 360 mm
Dĺžka	3 831 mm
Výška	2 299 mm
Hmotnosť	1 883 kg
Zadný polomer výkyvu	1 009 mm
<b>Hydraulický systém</b>	
Axiálne piestové čerpadlá s premenlivým objemom	2 ks
Zubové čerpadlo	2 ks
Maximálny poistný tlak systému	180 bar
PE3C obojsmerné pomocné vedenia na ramene	
<b>Výkonnosť</b>	
Maximálna hĺbka kopania	2 565 mm
Maximálna výška výsypu	2 693 mm
Maximálny pracovný dosah	4 257 mm
Rameno rypnej sily	10,3 kN
Lopata na ryciu silu	20,8 kN
Rýchlosť kývania	8,4 ot./min
Rýchlosť jazdy	4,0 - 2,5 km/h
<b>Podvozok</b>	
Odolný podvozok v tvare X	
1 horný vodiaci valec	
3 spodné vodiace kladky	
Dĺžka dráhy	1 476 mm

## Štandardná konfigurácia

- Hydraulické obvodové potrubia s rýchlopínacím mechanizmom
- Štvordielna ramenová sústava
- Hydraulický pojazdový mechanizmus
- Ergonomické sklopné pedály
- Indikátor úrovne paliva
- Ochranný spínač
- Bezpečnostný pás
- Držiak pohárov
- Úložný priestor pre náradie
- Štandardné sedadlo
- Pracovné svetlo na ramene
- Dve rýchlosti
- Vodný separátor
- Zadná dózerová radlica